

# **FILMACRIL** **Interior/Exterior** **Profesional**



en cada detalle.

## ***Pintura Acrílica, Calidad Profesional***

### **Características**

**FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL** es una pintura al látex, fabricada en base a resinas en dispersión acuosa que proporciona un acabado liso mate ideal para la protección y belleza de todo tipo de paredes interiores.

- Con aditivos antihongo.
- Impermeable, que a su vez permite la respiración de los ambientes.
- Alto poder cubritivo.
- Textura lisa mate.

### **Datos técnicos**

Peso Especifico: 1,35 +- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 90 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

### **Superficies**

**FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL** puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, empapelados pintables, ladrillos, etc. En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de gritud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, luego lijar y aplicar una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR**.

En caso de desear superficies mas parejas y de mayor belleza aplicar 1 o 2 manos de **VADEX ENDUIDO INTERIOR**.

En caso de superficies previamente pintadas en buen estado, lavar con agua y detergente en relación 1:100, enjuagar y dejar secar.

En caso de revoques vírgenes, siempre es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, aplicando previamente una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR** para uniformar y reducir la absorción.



en cada detalle.

# ***FILMACRIL*** ***Interior/Exterior*** ***Profesional***

## **Aplicación**

Aplicar dos a tres manos de **FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL** con pincel, rodillo o soplete, tal cual se suministra o a lo sumo diluido con 5 a 10 % de agua de buena calidad. Dejar secar de 4 a 6 horas entre manos para obtener la mayor performance del producto.

## **Recomendaciones**

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.  
No aplicar si se prevén lluvias cercanas.  
No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.  
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.  
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.  
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

## **Tiempo de Secado**

**Secado superficial (al Tacto)**

1 hora

**Secado Final**

3 a 5 días Dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

## **Rendimientos**

El rendimiento de **FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL** es de 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie a pintar.



en cada detalle.

# ***FILMACRIL*** ***Interior/Exterior*** ***Profesional***

## **Presentaciones**

**FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL** se envasa en

Baldes Plásticos de 4 litros  
Baldes Plásticos de 10 litros  
Baldes Plásticos de 20 litros

## **Colores**

Blanco, entonable con entonadores universales hasta 30 cc por litro como máximo.



## **Informaciones de Seguridad**

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

## **Especificación en Plano**

**FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR Profesional**

Pintura acrílica de calidad Profesional

Color: Blanco

## **VADEX SA**

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

---

### **Industria Argentina**

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires  
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail [vadex@vadexsa.com.ar](mailto:vadex@vadexsa.com.ar)

[www.vadexsa.com.ar](http://www.vadexsa.com.ar)